

## KIARO!<sup>®</sup> K-200D

- Tintenstrahl-Farbdrucker für besonders breite und langlebige Etiketten
- Druckt Etiketten mit einer Breite von 109 - 213 mm



### Digitaler Etikettendrucker für großflächige, langlebige Kennzeichnungen

Der K-200D druckt breite, langlebige Etiketten, die gegenüber Schmutz, Feuchtigkeit oder Seewasser, Abrieb und UV- oder Sonnenlicht beständig sind und sich dank 1200 dpi durch Farbechtheit und Klarheit auszeichnen.

Mit seiner innovativen Pigmenttintenrezeptur und dem hochwertigen Etikettenmaterial von QuickLabel erfüllen mit dem K-200D gedruckte Etiketten die GHS-Vorschriften zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen und die Anforderungen an die Seewasserbeständigkeit gemäß der BS 5609 – einer der strengsten Normen für Etiketten und ihre Beschaffenheit.

Der K-200D ist in der Lage, größere Etiketten mit einer Breite von 10-20 cm und einer Länge von über 40 cm zu drucken. Für das betriebsinterne Bedrucken langlebiger Etiketten auf Abruf ist der K-200D die ultimative Lösung!

- Druckgeschwindigkeit von bis zu 152 mm/s
- Herausragende Auflösung von bis zu 1200 dpi
- Druckbreite: 109 - 213 mm
- Druckt GHS- und BS5609-konforme Etiketten
- Perfekt für große Produkte wie Paletten, Fünf-Liter-Flaschen und Transportfässer



# Kiario!D K-200D Technische Daten

## im Betrieb:

<b>Tintensorte:</b>	Pigmenttinte, (4) einzelne CMYK-Patronen
<b>Druckauflösung:</b>	1200 x 1200 dpi
<b>Druckgeschwindigkeit:</b>	50 - 150 mm/s benutzerseitig wählbar und automatisch
<b>Druckbereich:</b>	Breite: 108 mm – 212 mm Länge: 22 mm – 454 mm
<b>Etikettensensor:</b>	Reflexmarken
<b>Anschlüsse:</b>	USB 2.0, Gigabit-Ethernet, RJ-45
<b>Software:</b>	Microsoft® Windows 10, 8, 7; Windows Server 2012, 2008, 64/32-Bit-Treiber Custom QuickLabel®-Software (inbegriffen) oder NiceLabel®-Software (optional)

## Umgebungsbedingungen & physische Daten:

<b>Druckerbetrieb:</b>	Klimatisierte Produktionsumgebung. Umgebungstemperatur zwischen 15 C° und 30 °C), 10 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
<b>Stromversorgung:</b>	100 - 240 V (Wechselstrom), 50 - 60 Hz, 3/1,5 A
<b>Abmessungen:</b>	1001 mm x 556 mm x 518 mm
<b>Gewicht:</b>	68 kg ohne Betriebsstoffe; 70 kg einschließlich Betriebsstoffe;
<b>Optionales Zubehör:</b>	Kiario! 200D Etikettenumroller

## Verbrauchsmaterial:

<b>Tintenpatronen:</b>	KIARO!®D K-200D CMYK-Pigmenttintenpatronen, je 240 ml, 230 ml nutzbar
<b>Wartungspatrone:</b>	Das Pad nimmt überschüssige Tinte nach dem Reinigungsvorgang auf
<b>Tintensorte:</b>	Speziell entwickelte Pigmenttinte, beständig gegen Abrieb, Feuchtigkeit und UV-Strahlung

## Etiketten und Anhänger:

<b>Breite:</b>	125 mm - 230 mm
<b>Länge:</b>	29 mm – 460 mm
<b>Medienstärke:</b>	5,7 bis höchstens 10 Mil (145–245 Mikron)
<b>Etikettenrollengröße:</b>	bis zu 305 mm max. Außendurchmesser
<b>Etikettenmaterial:</b>	Matte Papiere und druckempfindliche Kunststoffe; Papier-Anhänger

## Garantie:

Drucker: 12 Monate Herstellergarantie auf Ersatzteile & Arbeitszeit (mit Ausnahme von Verschleißteilen und Verbrauchsmaterial)

### Kiario!D K-50D

Dieser kleiner Farbetikettendrucker ist knapp 26 cm hoch und eignet sich für die Herstellung von kleinen, langlebigen Etiketten mit 15-49 cm bei einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 254 mm/s.

### Kiario!D K-100D

Dieser Drucker eignet sich perfekt für Etiketten auf Flaschen, Kartons, Etuis und Verpackungen, auf denen Produktbildern, Logos sowie weitere variable Daten abgebildet sein müssen. Mit einer Geschwindigkeit von max. 149,8 mm/s bedruckt er Etiketten mit einer Breite von 20 bis 106 Millimetern.

Weitere Informationen zu den technischen Daten der Modelle K-100D und K-50D finden Sie auf unserer Website unter [www.quicklabel.com](http://www.quicklabel.com).



QuickLabel Germany | +49 (0) 6074-31025-00 | [quicklabel.de](http://quicklabel.de)