



Datenblatt COT M4200 + M6200

Thermodrucker für den mobilen Einsatz

Schneller, mobiler Druck in der Industrie

Der M4200/M6200 von COT ist der optimale Drucker für den Einsatz im industriellen, rauen Umfeld. Durch seine robuste Bauweise, integriertes WLAN und den optionalen Betrieb an 24V Gleichspannung eignet er sich insbesondere für den mobilen Einsatz auf Gabelstaplern und auf dem Mobilten Arbeitsplatz von COT.

- Thermodirekt- Drucker mit 104 mm (M4200) oder 168 mm (M6200) Druckbreite
- 8 Punkte/mm (203 DPI)
- Bis zu 152 mm/s Druckgeschwindigkeit
- Robustes, industrietaugliches Blechgehäuse
- Stabiler Rollenhalter mit Bremse und beidseitigen Führungsscheiben
- Einfacher Papierwechsel durch Schnellverschlüsse an Druckstation und Rollenhalter
- Großer Papiervorrat durch 160 mm Rollendurchmesser
- Betrieb an 24V Gleichspannung für mobilen Einsatz
- Integriertes WLAN
- Schutz der Schnittstellen-Stecker durch versenktes Anschlussfeld
- COT IAS Multifunktions-Baugruppe mit:
 - V24 (optional) und Ethernet Schnittstelle, ConfigSaver, diversen Datenprotokollen und Emulationen
 - RPO Remote Printer Observer Port für netzwerkbasierte Drucker-Statusüberwachung



Technische Daten

Irrtümer vorbehalten

Typ
Technologie
Auflösung
Druckgeschwindigkeit (max.)
Emulationen
Protokolle

Schriften

Grafiken (Logos)

Barcodes

Medientypen
Medienerkennung
Mediensensor
Medienbreite (min. - max.)
Medienrollengröße (max.)
Medienstärke
Druckbreite (max.)
Drucklänge (max.)
Etikettenlänge (min.)
Schnittstellen

Größe M4200 (B x T x H)
Größe M6200 (B x T x H)
Gewicht (ohne Papierrolle)
Betriebsspannung
Stromverbrauch

Optionen

COT M4200/M6200
Thermodirektdruck
203 dpi, 8 Punkte/mm
152 mm/s
COT CFP (IGP), Datamax, ZPL
Pros, SAP, SAP mit zCOT Unterstützung, K-WOM, externe Zugänge
(z.B. mit FTP) sind User- und Passwortgeschützt

COT CFP (IGP)

10/12/15/17/20 CPI
1 skalierbarer Font
60 x 72 dpi
203 x 203 dpi (PCX-Format)
Code 39, Code 128, EAN8,
EAN13, Interleaved 2/5,
EAN/UCC 128, QR, DMC u.a.

Datamax

1 skalierbar
TrueType Download, 8 Bitmap
203 x 203 dpi (PCX-Format)

Zus.: MaxiCode, PDF417
Telepen u.a.

Rollenmaterial, endlos oder perforiert, Aufkleber
Etikettenzwischenraum, Einkerbung oder Reflexion
einstellbar
19 - 118 mm (M4200) / 50 - 178 mm (M6200)
160 mm
0,0635 - 0,254 mm (0,0025 - 0,01")
104 mm (M4200) / 168 mm (M6200)
1625,6 mm (M4200) / 812,8 mm (M6200)
25,4 mm
Standard: IAS-Ethernet mit Configsaver, WLAN mit Configsaver, R232C(optional)

ca. 275 x 305 x 190 mm (160 mm Rolle, geschlossen)
ca. 340 x 300 x 215 mm (160 mm Rolle, geschlossen)
ca. 5,9 Kg (M4200) / ca. 10,5 Kg (M6200)
24V

Bereitschaft: 0,3A

Beim Drucken: max. 10A kurzzeitig (M4200) / max. 19A (M6200)

Thermotransferdruck mit dem COT M4200TT, 300 dpi, 12 Punkte/mm,
Aufnahmekassette für Z-gefaltetes Papier/Etiketten



Drucker, Etiketten und Farbbänder - alles aus einer Hand

Für unsere Drucksysteme fertigen wir alle Arten von Etiketten aus Papier, Karton und Folie - blanko oder mehrfarbig vorgedruckt, entsprechend Ihren individuellen Anforderungen. Darüber hinaus erhalten Sie auf Ihre Etiketten abgestimmte Thermo-Transfer-Bänder (Carbonbänder) in allen Größen und unterschiedlichen Qualitäten.